

Technische gegevens \

Dakgootfilter

Dakgootbeschermingsfilter tegen verstopping door bladeren en vuil

Productomschrijving

De dakgootfilter (-mat) is materiaal met een open structuur en een glad afgewerkt oppervlak, gebaseerd op polyestervezels van 150 - 200 decitex. Deze vezels worden gebonden met een 100% synthetische latex en vormen een massieve plaat. Het wordt geproduceerd in een standaard en een vlam dovende uitvoering.

Vanwege het kenmerken van het materiaal worden er ook producten van gemaakt die als drager in biologische processen afvalwater-reiniging; air-antigeurmiddelen; vis-filters dienen. Het wordt ook gebruikt als mechanisch filtermateriaal.

Deze dakgootfilters zijn ook toepasbaar op draingoten.

Samenstelling

- 40% synthetische latex
- 60% polyester vezels (zwarte kleur = gerecyclede vezels)

Maten

- Lengte: 100 cm
- Breedte: 100 - 150 cm
- Dikte: 30 mm
- Dichtheid: 20 -150 kg/m³ (350 m²/m³ – 2.000 m²/m³)

Milieu en gezondheid

De dakgootfilter (-mat) bevat geen schadelijke chemicaliën. In het productie proces zijn geen oplosmiddelen gebruikt. Bestemming van de producten moet gebeuren volgens de lokale regelgeving.

Opmerking:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van de producten, worden in goed vertrouwen gegeven gebaseerd op de meest actuele kennis en ervaring van de producten wanneer deze op de juiste wijze bereid, opgeslagen en gebruikt worden onder normale omstandigheden binnen de opgegeven houdbaarheidsdatum. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, substraten en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid uit enige rechtsverhouding voortvloeit, of kan worden afgeleid uit al deze informatie, of uit eventuele aanbevelingen, of uit enig ander advies aangeboden. Alle bestellingen die worden aanvaard zijn onderhevig aan onze huidige verkoopvoorwaarden.