

Technische gegevens \

PrimePro

Waterwerende en isolerende primer

Productomschrijving

Flinsol PrimePro wordt gebruikt als fixatie en hechtmiddel (voor beton, zink, koper, staal, metselwerk en poreuze oppervlakken) alvorens deze verder te bewerken met Flinsol ecologisch en duurzame producten. Flinsol PrimePro droogt op als een transparante hechtende en waterafstotende laag die diep indringt en bovendien uw ondergrond (beton, metselwerk, gips) laat ademen. Flinsol PrimePro wordt aangebracht met borstel, rol of spuit.

Producttoepassing

Flinsol PrimePro onderscheidt zich door opvallende eigenschappen. De meest belangrijke zijn:

- Milieuvriendelijk
- Zonder VOC's en oplosmiddelen
- Isolerende werking
- Op waterbasis (watergedragen)
- Diepindringend
- Bestand tegen grote temperatuurwisselingen
- Zeer breed toepasbaar (binnen, buiten)
- Eenvoudig aan te brengen en te verwerken
- Kostenbesparend
- Volledig hechtend aan het oppervlak
- Brand niet

Aanbrengen

De ondergrond moet zuiver, ontvet, zonder stof of andere verontreinigingen zijn. Flinsol PrimePro is een product dat zeer gemakkelijk is aan te brengen. Voldoet voor professioneel gebruik. Roeren voor gebruik.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN (VLOEIBARE VORM)

Kleur	Melkachtig, kleurloos
Samenstelling	Acrylaatdispersie. Water.
Vluchtige organische stoffen	Bevat geen oplosmiddelen (geen VOC's)
Verpakking en houdbaarheidsperiode	1 en 2,5 liter met een houdbaarheidsperiode van (2) jaar
Stofdroog	30-60 minuten
Droogtijd (20°C)	0,5 – 1 uur
Dekking	ca 0,25 kg p/m ²
Min. verwerkingstemp.:	>8 °C
Min. ondergrondtemp.	+3 °C boven dauwpunt
Reiniging	Water
Ontvlambaarheid	Niet ontvlambaar
Opslag	Vorstvrij bewaren. 12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.